



Toujours faire un test sur une petite partie du mur (2 pieds par 2 pieds) avant de débiter l'application

Description :

OneRestore est un détergent commercial pour la restauration de vieux édifices destiné à nettoyer la plupart des substrats. OneRestore est le choix optimal pour beaucoup de projets, avec sa faible odeur et l'application simple d'arrosage et rinçage.

Application :

Appliquer le OneRestore non dilué sur le mur mouillé en utilisant un jet à basse pression (Moins de 800 livres au pouce carré); le brossage n'est pas nécessaire. Appliquer le produit de haut en bas sur un secteur du mur de votre choix. Une seule application du OneRestore va éliminer la plupart des taches et nettoyer la surface. Le temps d'attente est très important pour le OneRestore. Après 10 minutes, rincer abondamment. Ne laissez pas sécher le produit sur la surface.

ÉLIMINER LES TACHES PROFONDES

Pour les surfaces poreuses, pré-humecter (ne pas trop mouiller) avec de l'eau. Appliquer le produit non dilué deux fois, attendez trois à cinq minutes entre les applications sans rincer.

Après 10 minutes, rincez avec un jet à pression mais de moins de 3,000 livres au pouce carré. L'utilisation d'un boyau de jardinage peut suffire.

RINÇAGE

Le rinçage doit être fait avec une eau propre sous pression (moins de 3,000 livres au pouce carré). Il est recommandé de très bien rincer, mais d'éviter une pression trop forte qui pourrait endommager ou marquer le mur.

Les règles générales du rinçage :

1. Laisser le produit chimique travailler pour faire disparaître les taches pendant environ 10 minutes. Ne laisser pas la solution sécher sur le mur.
2. Rincer en utilisant une pression inférieure à 3,000 livres au pouce carré pour ne pas endommager ou marquer le mur.
3. Rincer de haut en bas
4. Utiliser un embout de 25 degré minimum
5. Chevaucher en rinçant
6. Utiliser plusieurs applications du OneRestore au besoin

AUCUNE DILUTION

Ne pas diluer le produit.

Toujours faire des tests avant de débiter l'application.

PROTECTION DES SURFACES À NETTOYER

Toujours faire un test avant de commencer le lavage.

Le OneRestore est sécuritaire pour toute surface de maçonnerie et de pierre lorsqu'il est utilisé tel qu'indiqué. Le produit s'est avéré être sans danger pour les surfaces peintes, les cadres de fenêtres et les vitres. Cependant, pour s'assurer que les surfaces sont compatibles avec le produit, appliquez une goutte de OneRestore sur la surface qui recevra le produit. S'il n'y a aucune réaction après une minute vous pourrez débiter l'application sans recouvrir la surface testée.