

## SOS-50

### Nettoyeur de maçonnerie neuve pour les produits wet-cast

Toujours faire un test sur une petite partie du mur (2 pieds par 2 pieds) avant de débiter l'application

#### Description

SOS-50 est un détergent sans acide chlorhydrique qui dissout le mortier. Spécialement conçu pour les produits de maçonnerie en béton produits avec la technique "wet cast" il vous donnera des résultats similaires au NMD80.

Appliquer sur une surface humide. Les gros dépôts de mortier devraient être enlevés avec un grattoir avant l'application du produit. Appliquer le SOS-50 avec un jet à basse pression (entre 40 à 100 psi). Vous devriez voir apparaître une mousse sur les taches de mortier. Une fois que la mousse initiale est tombée, gratter les morceaux de mortier. Ces derniers devraient se dissoudre facilement. Si des taches sont encore apparentes, recommencer. Attendre environ 5-10 minutes puis rincer. Ne pas laisser sécher sur le mur.

#### RINÇAGE

Le rinçage doit être fait avec une eau propre sous pression (moins de 3,000 livres au pouce carré). Il est recommandé de très bien rincer, mais d'éviter une pression trop forte qui pourrait endommager ou marquer le mur. Un jet à 25 degrés évitera d'endommager le revêtement.

Les règles générales du rinçage :

1. Laisser le produit chimique travailler pour briser les liens du mortier à la surface de la maçonnerie pendant environ 10 minutes.
2. Ne laisser pas la solution sécher sur le mur.
3. Gratter les morceaux de mortier.
4. Rincer de haut en bas.
5. Utiliser un embout de 25 degrés minimum.
6. Chevaucher en rinçant
7. Rincer en utilisant une pression inférieure à 3,000 livres au pouce carré pour ne pas endommager ou marquer le mur.
8. Utiliser plusieurs applications du SOS-50 dilué au besoin

#### DILUTION

1. Diluer 1 part de SOS-50 dans 4 parts d'eau
2. Des surfaces ou des circonstances spéciales peuvent permettre la dilution du SOS-50 de 4-1 jusqu'à du 10-1. Toujours faire des tests avant.

#### PROTECTION DES SURFACES À NETTOYER

Toujours faire un test avant de commencer le lavage.

Le SOS-50 est sécuritaire pour toute surface de maçonnerie et de pierre lorsqu'il est utilisé tel qu'indiqué. Le produit s'est avéré être sans danger pour les surfaces peintes, les cadres de fenêtres et les vitres. Cependant, pour s'assurer que les surfaces sont compatibles avec le produit, appliquer une goutte de SOS-50 sur la surface qui recevra le produit. S'il n'y a aucune réaction après une minute vous pourrez débiter l'application sans recouvrir la surface testée.

#### PROTECTION PERSONNELLE

Vous devriez toujours porter des gants, des lunettes et des bottes lorsque vous travaillez avec ces produits.

En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.

En cas de contact avec les yeux, submerger d'eau et référer à un médecin